DOSIFICADOR DE SUSPENSIONES AUTOMÁTICO ZDD-1

Introducción

En el proceso de preparación de la muestra metalográfica, pre-lijado, pulido y lijado son los procedimientos indispensables. La suspensión debe caer en el proceso de lijado y pulido, por lo que este dispositivo está diseñado para la dosificación de suspensiones automática.

Esta máquina está controlada por un solo chip de la microcomputadora, y da la salida por una bomba peristáltica precisa.

Tiene un panel de pantalla táctil y controles de la velocidad de entrada.

El motor de 24V DC, para un uso de mucho tiempo.

Se ha alcanzado el propósito de sincronización y salida uniforme de la suspensión. La máquina puede adaptarse a la salida de varias suspensiones.

Es el primer dispositivo dosificador interno para la máquina de lijado y pulido. Su fácil manejo y apariencia compacta lo convierten en el mejor equipo auxiliar de preparación de muestras metalográficas.

Características

- Diámetro de la botella: ¢ 75mm
- Intervalo de tiempo de ajuste: 0 a 99 min
- Motor: 24V DC, 9W
- Dimensión: 100x203x245mm
- Peso: 4kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SER VIRD.
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx