Medidor de Espesores por Ultrasonido CMSTX300

ESPECIFICACIONES

Medidor de espesores por ultrasonido CMSTX300 será la mejor opción para realizar mediciones.

Materiales aplicables: aluminio, acero común, acero inoxidable, latón, cobre, hierro, hierro fundido, plomo, plata,
Oro, titanio, estaño, níquel, porcelana, caucho, vulcanizado, agua.

La calibración avanzada de la sonda automática y el modo eco-eco se aplican al CMSTX300. Tomando un resultado de medición más preciso y una tasa de producción más alta.

FUNCIONAMIENTO

Intervalo de medición	Modo normal: 0.75-400mm
Penetración de la capa	2-25 mm (Dependiendo de la sonda, el material medido y la condición de la superficie)
Resolución	0.1mm (> 100mm) / 0.01mm (<100mm)
Indicador	± (0.5% H + 0.01) mm
Velocidad	1000 ~ 9999m / s, velocidad 5 en material comúnmente utilizada
Calibración	Mediante la realización de la sonda de calibración en tiempo real, cero técnica única de calibración automática a cero

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

WWW.CMSMETROLOGY.COM.MX WWW.CONTROLYMEDICION.COM.MX

Medidor de Espesores por Ultrasonido CMSTX300

Corrección de intervalo	Automático
Indicador de conexión	Si
Condición de acoplamiento	Intensidad de acoplamiento de la señal de entrada; el valor medido muestra cambio sólido / hueco, indicación visual de si la medición normal
Tamaño del equipo	165 × 82 × 30 mm
Peso	250g (incluyendo la batería)
Ambiente de trabajo	Temperatura: -20 C ~ 70 C Humedad: 5% ~ 90% El ambiente sin fuertes vibraciones, sin campo magnético fuerte, medio no corrosivo y polvo serio.
Intervalo de medición	0,75 ~ 400 mm
Revestimiento	2-25 mm
Pulso de excitación	150V punto negativo
Sistema de recepción	Aumento alto / bajo / automático
Frecuencia de banda	0.5-15MHz
Pantalla	Pantalla de matriz de puntos LCD Alto contraste 128X64
Medición de la tasa de actualización	Medición de punto único de 5 veces por segundo, modo de exploración de 25 veces / seg.
Valor medido / alarma	Visualización del valor medido 3 área de visualización de medición personalizada, puede elegir estadísticas en línea o sonido

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

WWW.CMSMETROLOGY.COM.MX WWW.CONTROLYMEDICION.COM.MX

Medidor de Espesores por Ultrasonido CMSTX300

Datos estadísticos	Estadísticas en línea: máxima, mínima, desviación estándar Estadísticas del documento: valor máximo, mínimo, media, varianza
Alarma	Alarma óptica acústica
Almacenamiento	Conjunto de datos 1000 Sets / Linealidad grupal
Almacenamiento USB	Se permite conexión USB, conveniente para leer valores de espesor
Entrada y salida	Conexión a la sonda LEMO 00 (C5) x2 Comunicación RS232 / USB Idioma Chino / Inglés Unidad mm / pulgada
Fuente de alimentación	Batería 1.5V AAA x 4
Tiempo de trabajo	Puede trabajar continuamente durante 200 horas (condiciones de prueba estándar)

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

WWW.CMSMETROLOGY.COM.MX WWW.CONTROLYMEDICION.COM.MX