Lijadora y pulidora de muestras metalográficas doble disco con pantalla táctil CMSGP-2T

Usos y Características

En el proceso de preparación de muestras metalográficas, el lijado y pulido de la muestra son procedimientos indispensables. Después de pulir la muestra, se puede obtener una superficie similar a un espejo.

La máquina de lijado y pulido de muestras metalográficas CMSGP-2T adopta una pantalla táctil de alta gama, que puede hacer que la velocidad del disco de lijado y pulido sea infinitamente ajustable entre 50-1000r / min.

El proceso de lijado y pulido de la muestra se puede completar reemplazando el papel de lija metalográfico y la tela de pulido.

Mostrando una gama más amplia de aplicabilidad, la carcasa adopta un blister integral, apariencia novedosa, rotación estable, bajo nivel de ruido, operación conveniente, alta eficiencia de trabajo, etc., y viene con un dispositivo de enfriamiento, que puede enfriar la muestra durante el lijado y pulido para evitar daños por sobrecalentamiento de la microestructura de la muestra.

Es adecuado para el laboratorio metalográfico de fábricas, universidades e institutos de investigación. Es un excelente equipo para lijar y pulir muestras metalográficas.

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
COMERCIALIZADORA

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-228-1633, 222-418-1443

www.cmsmetrology.com.mx
www.controlymedicion.com.mx

Lijadora y pulidora de muestras metalográficas doble disco con pantalla táctil CMSGP-2T

CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Ventajas del Producto

1. La carcasa está hecha de ABS de alta gama, con una apariencia novedosa y una atmósfera de alta gama.
2. El grifo adopta un proceso de cromado totalmente de cobre, que tiene una buena resistencia a la corrosión.
3. Con la función de limpieza automática, puede limpiar automáticamente el tanque de aguas residuales para mantenerlo limpio. (Opcional)
4. Motor DC sin cepillos, rotación estable, bajo nivel de ruido y larga vida útil. (Opcional)
5. Regulación de velocidad continua más velocidad fija de ocho velocidades, conveniente y rápida para satisfacer diversas necesidades.
6. Función de cuenta regresiva, el tiempo se puede configurar arbitrariamente y la máquina se detendrá en ese momento. (Opcional)
7. La placa de pulido y lijado se puede girar en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario para satisfacer diferentes necesidades.
8. El control dual de doble disco es más flexible de usar, lo que hace que la preparación de muestras sea más eficiente.

Especificaciones

	Nombre	Especifícaciones
Parámetros Técnicos	Diámetro del disco abrasivo	Estándar φ203mm (otras especificaciones se pueden personalizar)
	Velocidad de lijado	50-1000r / min (regulación de velocidad continua)
	Fuente de Poder	Voltaje: 220V Frecuencia: 50HZ
	Motor	0.55KW
	Dimensiones	730×765×320mm
	Peso	42 Kg

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

CYM CONTROL Y MEDICIÓN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN COMERCIALIZADORA

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-228-1633, 222-418-1443

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

Lijadora y pulidora de muestras metalográficas doble disco con pantalla táctil CMSGP-2T

CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Packing List

Modelo	Nombre del producto		Unidad	Cantidad
CMSGP-2T	Lijadora y pulidora de muestras metalográficas doble disco		Ajuste	1
Accesorios	Ajuste	Cantidad	Remarcas	
Disco de Pulido	Pieza	2	Instalado en el dispositivo	
Anillo de retención de agua	Pieza	2	Instalado en el dispositivo	
Anillo de presión	Pieza	2	Instalado en el dispositivo	
Papel de lija de agua	Hoja	2	Φ203mm	
Tejido pulido	Hoja	2	Φ203mm	
Tubo de entrada	Raíz	1	Interfaz de 6 puntos	
Tubo de salida	Raíz	1	Φ32	

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

CYM CONTROL Y MEDICIÓN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN COMERCIALIZADORA

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-228-1633, 222-418-1443

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx